

Spécifications			
www. Track-O .com	MODÈLES TRACK-O		
	Track-O 75 (une chenille)	Twin-Track 47 (deux chenilles)	Twin-Track 66 (deux chenilles)
Caractéristiques physiques	Acier Aluminium	Acier Aluminium	Acier Aluminium
Chassis	75 po 1905 mm	47 po 1194 mm	66 po 1676 mm
Capot	30 762 mm	29.25 po 743 mm	29.5 po 749 mm
Longueur	12 po 305 mm	13.5 po 343 mm	13.5 po 343 mm
Largeur	475 lbs 215.5 Kg	580 lbs 263 Kg	630 lbs 286 Kg
Hauteur	1100 lbs 500 Kg	600 lbs 272 Kg	1100 lbs 500 Kg
Poids	1500 lbs 680 Kg	2200 lbs 1000 Kg	2200 lbs 1000 Kg
Capacité maximale (surface inclinée)	40°	40°	40°
Capacité maximale (surface plane)	22' / min 6.7 m/min	44' / min 13.4 m/min	44' / min 13.4 m/min
Inclinaison maximale			
Vitesse linéaire			
Motorisation			
Moteur(s)	(1) Industriel	(2) Industriel	(2) Industriel
Puissance	¾ HP	¾ HP / chacun	¾ HP / chacun
Boîte d'engrenage	200:1	100:1 / chacun	100:1 / chacun
Type de chaîne	Double	Non applicable	Non applicable
Alimentation			
Nombre de batteries inclus	2	2	2
Chargeur intégré AC→DC (avec prise 110Vac)	Inclus	Inclus	Inclus
Ampérage maximal	85 Amps (x1)	85 Amps (x2)	85 Amps (x2)
Tension de la batterie	12 VDC	24 VDC	24 VDC
Temps de recharge maximale	360 min.	360 min.	360 min.
Temps d'autonomie (à vide)*	3 heures	3 heures	3 heures
Options			
Télécommande câblée (8' cordon)	Inclus	Inclus	Inclus
Télécommande sans fil	Disponible	Disponible	Disponible
Roues à déploiement manuel	Inclus	Non applicable	Non applicable
Roues à déploiement électrique	Disponible	Non applicable	Non applicable
Poids additionnelle avec roues électriques	100 lbs / 45 Kg	Non applicable	Non applicable
Avertisseur d'inclinaison maximale	Inclus	Disponible	Disponible
Œillets d'ancrage	Inclus	Inclus	Inclus
Poignée avant	Inclus	Inclus	Inclus
Dossier de soutien de la charge (en arrière)	Disponible	Disponible	Disponible
Plateau pivotant	Disponible	Non applicable	Non applicable
Courroies	Disponible	Disponible	Disponible
Rampe d'embarquement	Disponible	Disponible	Disponible
Tiroir de rangement	Inclus	Inclus	Inclus
Garantie	1 an	1 an	1 an

*: autonomie avec charge varie selon: poids de la charge; nombre d'escaliers; types de terrain; etc.